Детектор утечки фреона

Антикоррозийное защитное покрытие Golden Fin

Возможность подключения Wi-Fi-модуля*

* приобретается отдельно

ON/OFF Сплит-системы

LAGOON

работает с HOMMYN

Серия Lagoon — бестселлер сплит-систем Ballu. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя. Сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в общем стиле. В 2024 году в серии Lagoon добавилась возможность управления по Wi-Fi через модуль Hommyn.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSD/in-07HN1_24Y BSD/out-07HN1_24Y	BSD/in-09HN1_24Y BSD/out-09HN1_24Y	BSD/in-12HN1_24Y BSD/out-12HN1_24Y	BSD/in-18HN1_24Y BSD/out-18HN1_24Y	BSD/in-24HN1_24Y BSD/out-24HN1_24Y
Производительность (охлаждение)	BTU	7 500	9 500	12 000	18 000	24 000
Производительность (обогрев)	BTU	8 000	9 500	12 000	18 500	27 000
Класс энергоэффективности (EER / COP)		A / A	A/A	A / A	A / A	C / C
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	437 / 1800	520 / 1800	570 / 1800	776 / 2100	997 / 3650
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	26	31	31	32
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	685	867	1 096	1 643	2 330
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	649	771	974	1 506	2 300
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,0 / 3,28	4,38 / 3,9	5,53 / 4,92	8,3 / 7,61	10 / 10
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	715×285×194	715×194×285	805×285×194	957×302×213	1040×327×220
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	790×360×270	790×360×270	880×360×270	1045×380×295	1130×405×310
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	828×540×298	828×540×298	828×540×298	887x610x337	995x740x398
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,4 / 9,5	7,7 / 9,8	8,5 / 10,6	10,9 / 13,8	13,2 / 16,2
Вес нетто/бруттовнешнего блока	кг	24,6 / 26,5	26,4 / 28,2	26,9 / 28,7	31,8 / 34,2	53 / 55,9
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
хладагент/вес	г	R410A / 630	R410A / 700	R410A / 640	R410A / 1180	R410A / 1 650
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты





Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSD/in-07HN1_24Y	715	285	194
BSD/in-09HN1_24Y	715	285	194
BSD/in-12HN1_24Y	805	285	194
BSD/in-18HN1_24Y	957	302	213
BSD/in-24HN1_24Y	1 040	327	220

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSD/out-07HN1_24Y	790	720	245	270	495	452
BSD/out-09HN1_24Y	790	720	245	270	495	452
BSD/out-12HN1_24Y	790	720	245	270	495	452
BSD/out-18HN1_24Y	835	765	303	314	555	452
BSD/out-24HN1_24Y	955	890	342	380	673	663